

DATENBLATT / DATA SHEET

CP 14

Beschreibung:




ADDENSEO CP 14 ist eine hochwertige, aus PTFE-Grafit imprägnierte geflochtene Packung. **SILIKONFREI !!**

Description:

ADDENSEO CP 14 is a high quality, PTFE-Graphite impregnated braided packing. **SILICON FREE !!**



Technische Daten / Technical Data – CP 14

Anwendungsbereich Application Area	Pumpen Pump 	Kolben Piston 	Ventil Valve 
Temperature	-50°C – 280°C		
p – Max (bar)	25	2	-
pH - Area	0 - 14		
V (m/s)	20	2	-
g/cm³	~1,65 - 1,7		

Notizen / Notes:

www.addenseo.com
info@addenseo.com

Eigenschaften:

CP 14 ist eine äußerst schmierfähige Kombination von PTFE-Grafit mit einer sehr hohen Wärmeleitfähigkeit. CP14 ist wellenschonend und als Universalpackung bestens einsetzbar!

Properties:

CP 14 is a combination of extremely lubricious PTFE-Graphite with a very high thermal conductivity. CP14 is shaft gently and perfectly usable as an universal packing!

Anwendung:

Aufgrund der hochwertigen Grafitimprägnierung ist die CP 14 Packung äußerst wärmeleitfähig und hat geringste Reibwerte. CP 14 findet sich in allen Industriebereichen wieder.

Application:

Due to the high-quality graphite impregnation, the CP 14 packing has extremely thermally conductivity, and has a very low coefficient of friction. CP 14 is found again in all areas of industry.