



DATENBLATT / DATA SHEET

CP 28

Beschreibung:

ADDENSEO CP 28 ist eine hochwertige Hybrid-Packung, aus expandierten Grafitfolien und mit Kohlegarnkante verstärkt.

Description:

ADDENSEO CP 28 is a high quality Hybrid packing, made of expanded graphite foils and reinforced with Carbon egde.



Technische Daten / Technical Data – CP 28

Anwendungsbereich Application Area	Pumpen Pump 	Kolben Piston 	Ventil Valve 
Temperature	-200°C – 500°C (Steam = 550°C)		
p – Max (bar)	25	65	300
pH - Area	0 - 14		
V (m/s)	30	2	-
g/cm³	~1,2		

Notizen / Notes:

www.addenseo.com
info@addenseo.com

Eigenschaften:

CP 28 ist eine Hybrid Packung aus 99%-ig reinem expandiertem Grafit die mit einem aktivem Inhibitor vor galvanischer Korrosion und einer Kohlekantenverstärkung versehen ist. Geringer Verschleiß durch die hohe mechanische, chemische und thermische Beständigkeit.

Properties:

CP 28 is a hybrid packing of 99% strength pure expanded graphite which is provided with an active inhibitor against galvanic corrosion, and a carbon reinforced edge. Less wear due to the high mechanical, chemical and thermal resistance.

Anwendung:

Aufgrund des hochwertigen Grafites ist die CP 28 Packung äußerst wärmeleitfähig und hat einen Ausdehnungskoeffizient wie Stahl.

Application:

The high quality graphite of the CP 28 packing has extremely thermally conductive and has a coefficient of expansion as steel.