

DATENBLATT / DATA SHEET

CP 30

Beschreibung:




ADDENSEO CP 30 ist eine hochwertige aus Aramid-Endlos-Garn geflochtene Packung mit PTFE Imprägnierung und Einlaufschmiermittel.



Description:

ADDENSEO CP 30 is a high quality aramid continuous yarn braided packing with PTFE impregnation and lubricant inlet.

Technische Daten / Technical Data – CP 30

Anwendungsbereich Application Area	Pumpen Pump 	Kolben Piston 	Ventil Valve 
Temperature	-50°C – 280°C		
p – Max (bar)	25	100	100
pH - Area	2 - 12		
V (m/s)	20	2	-
g/cm³	~1,3		

Notizen / Notes:
www.addenseo.com info@addenseo.com

Eigenschaften:

Packung mit hoher mechanischer Beständigkeit. Die CP 30 Packung ist querschnittsdicht, verschmutzt und verfärbt nicht. Lange Standzeiten bei abrasiven Medien!

Properties:

Packing with high mechanical resistance. The CP 30 is cross-sectional packing tight, dirty or discolored. Long service-life with abrasive medium!

Anwendung:

Die CP 30 ist vorgesehen zum Einsatz in Pumpen als auch in Dichtungen in verschiedenen Industriezweigen. Überall wo eine formstabile und eine hoch abrasivfeste Packung benötigt wird.

Application:

The CP 30 is designed for use in pumps and seals in various industries. Wherever a dimensionally highly abrasive stable packing is required.