

## DATENBLATT / DATA SHEET

## CP 15K

### Beschreibung:




ADDENSEO CP 15K ist eine hochwertige aus PTFE/Grafit-Garn geflochtene Faserpackung mit Aramid-Kante.

### Description:

ADDENSEO CP 15K is a high quality PTFE/graphite fiber braided to a fiber packing with Aramid corner.



### Technische Daten / Technical Data – CP 15K

Anwendungsbereich Application Area	Pumpen Pump 	Kolben Piston 	Ventil Valve 
<b>Temperature</b>	-100°C – 280°C		
<b>p – Max</b> (bar)	20	200	500
<b>pH - Area</b>	2 - 12		
<b>V (m/s)</b>	20	3	-
<b>g/cm<sup>3</sup></b>	~1,50		

Notizen / Notes:

[www.addenseo.com](http://www.addenseo.com)  
[info@addenseo.com](mailto:info@addenseo.com)

### Eigenschaften:

Sehr gute Wärmeleitfähigkeit und Gleiteigenschaft. Die Kantenverstärkung verhindert Spaltextrusion. CP 15K hat lange Standzeiten und eignet sich hervorragend bei hohen Drücken und abrasiven Medien. Sie ist verschleißfest und formstabil. Als Standardpackung bestens einsetzbar.

### Properties:

Excellent thermal conductivity and sliding property. The edge enhancement prevent gap extrusion. CP 15K has long service life and is excellent at high pressures and abrasive media. It is wear-resistant and dimensionally stable. Best used as a standard packing.

### Anwendung:

Vorgesehen zum Einsatz in verschiedenen Industriezweigen. Überall wo wärmeleitfähigkeit und geringer Packungsverschleiß verlangt wird. CP 15K ist universell einsetzbar und leicht zu montieren. Unsere CP 15K hat gute Einlaufeigenschaften bei der Inbetriebnahme.

### Application:

Designed for use in various industries. Wherever thermal conductivity and low packing wear is required. CP 15K is universally applicable and easy to assemble. Our CP 15K has good running properties during commissioning.