



DATENBLATT / DATA SHEET

CP 23

Beschreibung:

ADDENSEO CP 23 ist eine hochwertige, aus expandierten Grafitfolien geflochtene Packung mit Inconel Verstärkung.

Description:

ADDENSEO CP 23 is a high quality, made of expanded graphite foils braided packing with Inconel reinforcement.



Technische Daten / Technical Data – CP 23

Anwendungsbereich Application Area	Pumpen Pump 	Kolben Piston 	Ventil Valve 
Temperature	-200°C – 500°C		
p – Max (bar)	20	-	300
pH - Area	0 - 14		
V (m/s)	20	-	-
g/cm³	~1,2		

Notizen / Notes:

www.addenseo.com
info@addenseo.com

Eigenschaften:

CP 23 ist eine Packung aus 99%-ig reinem expandiertem Grafit die mit einem aktivem Inhibitor vor galvanischer Korrosion und einer Metallverstärkung ausgestattet ist.

Properties:

CP 23 is a packing of 99% strength pure expanded graphite which is equipped with an active inhibitor against galvanic corrosion and Inconel reinforcement.

Anwendung:

Aufgrund des hochwertigen Grafites ist die CP 23 Packung äußerst wärmeleitfähig und hat einen Ausdehnungskoeffizient wie Stahl. In den meisten Fällen sind vorgepresste Ringe empfehlenswert.

Application:

The high quality graphite of the CP 23 packing has extremely thermally conductive and has a coefficient of expansion as steel. In most cases, pre-pressed rings are recommended.