



DATENBLATT / DATA SHEET

SF-TY

Beschreibung:

ADDENSEO **SOFTFLUOR**[®]-TY 100% PTFE Gewindedichtfaden, zur problemlosen Abdichtung für nahezu alle Gewindearten und Medien.

Description:

ADDENSEO **SOFTFLUOR**[®]-TY 100% PTFE thread sealing yarn, easy usage for almost all thread types and media.



Allgemeine Info / General Information – SF-TY

Notizen / Notes:	SF-TY ist für den Einsatz als Universaldichtung bestens geeignet! SF-TY dichtet gegen ein breites Spektrum von Medien, Gas und Flüssigkeiten ab. SF-TY eignet sich bestens für eine Vielzahl von Gewinden. Leicht zu installieren, sehr gut auch bei großen Durchmesser anwendbar. Versprödet, quillt und klebt nicht. Unbrennbar Lebensmittelecht
	SF-TY is designed for use as an universal seal! SF-TY seals against a wide range of media, gas and liquids. SF-TY is ideally suited for a variety of threads. Easy to install, very well applicable to large diameter. Brittle, swell and does not stick. Non-flammable Food safe
www.addenseo.com info@addenseo.com	

Einsatzbereiche | Services

Zulässige Temperatur Peak temperature:	+ 280°C
Min. Temperatur min. temperature	- 240°C
pH-Bereich pH-Range	0 - 14
Druckbeständigkeit Pressure resistance	210 bar
Dichte Density	0,8 g/cm ³
PTFE Anteil PTFE content	100% (DuPont™)
Spulenlänge Spool length	100 Meter

Anwendung | Application:

Der **SOFTFLUOR**[®] **SF-TY** Gewindedichtfaden wird stramm über die Gewinde gewickelt und überlappt. Am Gewindeende wird der TY-Faden abgerissen und angedrückt. Der Gewindedichtfaden ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

The **SOFTFLUOR**[®] **SF-TY** thread sealing yarn is wound tightly on the thread and overlapped. At the end of the thread TY-yarn is torn off and pressed. The thread seal yarn is intended for single use only.

Zulassungen | Approval:

DIN EN 751-3 – TÜV geprüft/approved (Gas etc.)
DIN EN 1797-1 - TÜV geprüft/approved (Sauerstoff | Oxygen + Dampf | Steam)
FDA-Konform | FDA-Conformity
WRAS (Water Regulation Advisory Scheme)

Umwelt | Environment:

Behälter ist komplett recycelbar | Container is thoroughly recyclable